



**Biuro Projektowe i Nadzoru
„FILAR”**

Paweł Wysocki

12-200 Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15

NIP 849-133-38-95

Regon 280576763

Tel. 505 11 77 26

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej – ul. Leśnej na działkach o nr geod. 522/1, 522/4, 553/7, 541/2, 3121/2 (obręb Ruciane Nida) w m. Ruciane Nida

Temat:

Przedmiar robót

Inwestor:

Gmina Ruciane Nida, ul. Al. Wczasów 4, 12 – 220 Ruciane Nida

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne

45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania nawierzchni
chodników i nawierzchni asfaltowych

45.23.31.40-2 Roboty drogowe

45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych

Tom:

II

Opracował:

mgr inż. Paweł Wysocki
upr. nr WAM/0024/PWOD/18
w spec. inżynierskiej drogowej

Inwestor:

.....

Data opracowania: 20 stycznia 2023 r.

Tabela przedmiaru

Lp.	Kod pozycji	Nr SST	Opis i wyliczenia	jm.	Razem
1	2	3	4	5	6
1	Roboty przygotowawcze				
1	1 d 3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,546	km	0,546
2	2 d 1	D-02.01.01	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków, podszycia oraz drzew o śr. do 10 cm - oczyszczenie pasa drogowego 10,0	mp	10,0
3	3 d 1	D-02.01.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 5 km 10,0	mp	10,0
4	4 d 1	D-02.01.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 45 cm 6	szt.	6
5	5 d 1	D-02.01.01	Wywożenie na odległość do 5 km korzeni i pni o śred. do 45 cm w terenie normalnym 6	szt.	6
6	6 d 1	D-01.03.04	Ułożenie rur ochronnych o śr. nom. 110 mm 8,5+7,0+10,0+12,5	m	38,0
		D-01.03.04	Ułożenie rur ochronnych o śr. nom. 140 mm 5*5,0+27,0+12,5+11,0+22,0+217,5	m	315,0
7	7 d 1	D-03.02.01	Regulacja pionowa zasuw wodociągowych 3	szt.	3
8	8 d 1	D-03.02.01	Regulacja pionowa studni dla włączów kanałowych 14	szt.	14
9	9 d 1	D-03.02.01	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych 4	szt.	4
10	10 d 1	D-01.03.04	Przebudowa studni telekomunikacyjnej pod ruch samochodowy 1	szt.	1
11	11 d 1	D-03.02.01	Przestawienie hydrantu 1	szt.	1
2	Roboty rozbiórkowe				
12	12 d 1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowych o grub. 10 cm 6,0*10,5	m ²	63,0
13	13 d 1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki o grub. 19 cm 6,0*82,0+5,0*228,0+5,0*7,0+4,5*8,5+5,0*7,0	m ²	1740,3
14	14 1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych o wym. 35x35x5 cm 140,0*1,4+280,0*1,75	m ²	686,0
15	15 d 1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej 300,0*2,0+2*7,0+2*8,5+2*5,5	m ²	642,0
16	16 d 1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowej 140,0+280,0+2*3,0+2*5,0+2*3,0	m ²	442,0
17	17 d 1	D-00.00.00 D-04.01.01	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km 63,0*0,1+1740,3*0,19+686,0*0,05+642,0*0,15 *0,3+442,0*0,08*0,3+3092,0*0,34+114,0*0,34 +609,5*0,18	m ³	1610,6
3	Roboty ziemne				

Lp.	Kod pozycji	Nr SST	Opis i wyliczenia	jm.	Razem
1	2	3	4	5	6
18	18 d 1	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. kat. II z transportem urobku na odl. 3 km po terenie lub drogach utwardzonych samochodami samowyladowczymi - zdjęcie warstwy humusu i z odwiezieniem na składowisko 0,1*(266,0*0,5*2))	m ³	26,6
19	19 d 1	D-02.01.01.	Wykopy liniowe lub jamiste o głęb. do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-III - wykop pod montaż rur osłonowych (38,0+315,0)*2*1,5	m ³	1059,0
20	20 d 1	D-02.01.01.	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem; kat. gr. I-III 1059,0	m ³	1059,0
4	Podbudowa				
21	21 d 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 34 cm w gruncie kat. II-IV – jezdnia 145,0*6,0+399,27*5,0+5,5*4,8+2*0,3*6,0*6,0+8,5*4,5+2*0,3*6,0*6,0+7,5*4,5+2*0,3*6,0*6,0+12,0*5,0+2*0,3*2,0*2,0	m ²	3092,0
22	22 d 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 34 cm w gruncie kat. II-IV – zjazdy z kostki 114,0	m ²	114,0
23	23 d 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 18 cm w gruncie kat. II-IV – chodnik 609,48	m ²	609,5
24	24 d 1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3092,0+114,0+609,5	3536,9	3815,5
25	25 d 3	D-04.05.01	Podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, warstwa gr. 20 cm – jezdnia, zjazdy 3092,0+114,0	m ²	3206,0
26	26 d 3	D-04.05.01	Podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4, warstwa gr. 10 cm – chodnik 609,5	m ²	609,5
27	27 d 3	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) warstwa gr. 20 cm – jezdnia, zjazdy 3206,0	m ²	3206,0
5	Elementy ulic				
28	28 d 3	D-08.01.01	Ręczne wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. II-IV 869,2+329,0	m	1198,2
29	29 d 3	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki i ława pod obrzeża 1198,2*(0,15*0,30+0,15*0,20)+402,4*(0,18*0,1+0,1*0,15)	m ³	103,1
30	30 d 3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 1198,2	m	1198,2
31	31 d 2	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	402,4

Lp.	Kod pozycji	Nr SST	Opis i wyliczenia	jm.	Razem
1	2	3	4	5	6
			321,2+81,2		
6	Nawierzchnie				
32	32 d 2	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – jezdnia z kostki kolorowej 494,2	m ²	494,2
33	33 d 2	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – zjazdy z kostki kolorowej 114,0	m ²	114,0
34	34 d 2	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – chodnik z kostki szarej 609,5	m ²	609,5
35	35 d 4	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 2597,8	m ²	2597,8
36	36 d 4	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 2597,8	m ²	2597,8
37	37 d 4	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2597,8	m ²	2597,8
38	38 d 3	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 2597,8	m ²	2597,8
39	39 d 3	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 2597,8	m ²	2597,8
7	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
40	40 d 4	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o śred. 70 mm 17	szt.	18
41	41 d 4	D-07.02.01	Pionowe znaki ostrzegawcze, informacyjne i nakazu powierzchni powyżej 0,3 m ² 36	szt.	36
42	42 d 4	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczkową - symbole malowane ręcznie – P-10 6,0*4,0*0,5+6,0*4,0*0,5	m ²	24,0
8	Roboty dodatkowe				
43	43 d 3	-	Uprzątnięcie terenu 200,0*1,0*2	m ²	400,0
44	44 d 3	-	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 1,0	kpl.	1