
ADRES INWESTORA: Aleja Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida

Piotr Maconko

sanitarna

DATA OPRACOWANIA: 17.03.2024

INVESTOR:

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-05II 0101-02	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.30 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału	m		
		29,82 + 30,51 + 33,28 + 16,61 + 22,44 + 10,3	m	142,960	
				RAZEM	142,960
2	KNR 4-05II 0101-04	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.40 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału	m		
		21,61	m	21,610	
				RAZEM	21,610
3	KNR 4-05II 0120-01	Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej do 1200 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4	wycena indywidualna	Frezowanie twardych osadów oraz wystających obiektów w kanałach sanitarnych o średnicy 300 mm	m		
		29,82 + 30,51 + 33,28 + 16,61 + 22,44 + 10,3	m	142,960	
				RAZEM	142,960
5	wycena indywidualna	Frezowanie twardych osadów oraz wystających obiektów w kanałach sanitarnych o średnicy 400 mm	m		
		21,61	m	21,610	
				RAZEM	21,610
6	wycena indywidualna	Monitoring kanałów (inspekcja CCTV)	m		
		poz.4 + poz.5	m	164,570	
				RAZEM	164,570
7	wycena indywidualna	Hydrodynamiczne czyszczenie studni o śr do 1200 mm	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
8	wycena indywidualna	Montaż rękawa CIPP z wykładziną z włókna szklanego nasączonego żywicami światłoutwardzalnymi (promienie UV) o średnicy 300 mm	m		
		poz.4	m	142,960	
				RAZEM	142,960
9	wycena indywidualna	Montaż rękawa CIPP z wykładziną z włókna szklanego nasączonego żywicami światłoutwardzalnymi (promienie UV) o średnicy 400 mm	m		
		poz.5	m	21,610	
				RAZEM	21,610
10	wycena indywidualna	Renowacja studni o średnicy 1000 mm przy użyciu paneli GRP wraz z wykonaniem nowych stopni wjazdowych	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
11	wycena indywidualna	Renowacja studni o średnicy 1200 mm przy użyciu paneli GRP wraz z wykonaniem nowych stopni wjazdowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-05I 0410-04 +wycena indywidualna	Demontaż kominów wjazdowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odcciążającym i wjazdem o śr. 80 cm - wymiana pierścienia wyrównującego o śred wew 600 mm wraz z montażem żeliwnego wjazdu istniejącego, odkopanie i zasypianie elementu w terenie nie utwardzonym	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000