

OZNACZENIA:
A - Przewód koncentryczny satelitarny TRISET-113 lub odpowiednik
B - Przewód koncentryczny satelitarny żelowany TRISET-113PE lub odpowiednik
C - Zabezpieczenie przepięciowe TV-SAT, WTYK-N - GNIAZDO-N, R48602
TTx -Rozdzielnia teletechniczna podtynkowa zamontowana w każdym mieszkaniu
PTx - Puszka teletechniczna podtynkowa OL10006,
RM-2, RM-3 - rozgałęźniki TV 2 lub 3-drożne zamontowane zgodnie zeschematem
TVS - Gniazdo RTV-SAT końcowe z dwoma niezależnymi WE/WY satelitarnymi

UWAGA:
1) Wszystkie kable prowadzone w pionach oraz odchodzące do poszczególnych gniazd końcowych zakończyć złączami zaciskanymi F PLATINIUM TRISET-113 (E80274)
2) Do gniazd końcowych prowadzić po dwa przewody koncentryczne w gwiaździstym układzie połączeń z rozdzielni lub puszki teletechnicznej pt z wykorzystaniem rozgałęźników tam gdzie to konieczne.
3) Do skrzynek telewizyjnych oraz tozdzielni teletechnicznych ułożyć przewód uziemiający min. LgY6 i połączyć go z GSW w mieszkaniach z szyną PE
4) Jeżelisygnał SAT w gniaździe będzie na poziomie dopuszczalnym można zrezygnować ze wzmacniacza SA-901

opracowanie:
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa projektu:
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku łacznika między blokam inr 38 i 40

adres:
ul.Zielona38,12-220 Ruciane Nida

inwestor:
Gmina Ruciane Nida, Al.Wczaów 4 ,12-220 Ruciane Nida

nazwa rysunku:
Schemat instalacji TV/S

skala_format:	data:	nr rysunku:
----	03 2014	E-16

projektował:
mgr inż. PIOTR GOTOWSKI
nr upr. WAM/0030/POOE/08
W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/

sprawdził:
mgr inż.CZESŁAW KOŁODZIEJCZYK
nr upr. t.om/276
POIIB nr ewid. PDL/IE/0716/01